

# Glassert takstein

## KDN - VH



Treng ikkje  
koste meir



Klikk her for fleire bilder!

## KDN-VH svart topline glassert takstein

Vi importerer glassert takstein KDN-VH fra MONIER i Holland.

Eigen import gir oss svært gode innkjøpsprisar på kvalitetstegl.

### Transport

Taksteinen kjem med biltransport til lager i Ørsta. Vi sørger for transport til byggeplass med egne kranbilar.

### Kjøp

Selgar og kontraktspart er Øvstegård Bygg og Utemiljø AS. Vi vil bistå i alle delar av prosessen. Fra ide/ synfaring til ferdig tak.



### Bygging

Våre egne erfarne handverkarar tek seg av transport, kraning, montering og generell ferdigstilling. Vi kan også utføre og inkludere anna takarbeid i eit samla tilbod. Fra ide/ synfaring til ferdig tak.



### Betaling

Du betaler ingenting som forskot. 50% av kontraktsummen vert fakturert og forfell til betaling den dagen materialane vert levert på byggeplassen. 50% av kontraktsummen vert fakturert og forfell til betaling når taket er ferdig i samsvar med avtale. Fra ide/ synfaring til ferdig tak.



### Kvifor treng den ikkje koste meir ?

- Direkte import og lite fordyrande mellomledd.
- Transport og montering med eige utstyr og egne tilsette.

Glassert tegltakstein held seg like fin i generasjoner. Falsta taktegl er enkel å legge og ligg stabilt på taket. Du kan få det i eit utal utgaver og fargar. Og ikkje minst glasseringar. Men vi har valgt å konsentrere oss om kun toppmodellane med høgast glansverdi. Vi kan også tilby andre alternativ, som spesialbestilling.

**KDN-VH** KDN-VH ligg på det verkeleg eksklusive taket. Det er ein falska teglstein som utstrålar klassisk luksus. Det er også eit trygt valg. Denne taksteinen har vore på marknaden i meir enn 100 år, og kan dokumentere svært lang levetid. Den er litt mindre. Noko som gir eit tett mønster, og den finnst i eit stort utval farger og overflater.

**30 års garanti** for frost, styrke og tettheit.



| Teknisk Produktinfo         | KDN-VH       |
|-----------------------------|--------------|
| Total lengde, breidde       | 260 x 360 mm |
| Dekkebreidde                | 218 mm       |
| Lekteavstand                | 286 - 300 mm |
| Minste anbefalte takhelling | 14°          |
| Forbruk pr/m <sup>2</sup>   | 15,7 st      |
| Forbruk av mønestein        |              |
| Pakke                       | 8 st         |
| Vekt/st                     | 2,8 kg       |
| Antall st /pallet           | 320 st       |